

仕样表

* 铝制

(单位 mm)

区分	型式	滚轮尺寸 外径×幅宽×轴径 ×逢宽 D W d b	使用轴	支架形状 形状h×W1×W2×W3×t	机高 H	全长 L	滚轮间距 P	回转半径 R	单滚轮承 重强度 (kg)	截面形式	标准色	备注
TS型	W-38AS	38×12×6×25	⊕ M6×38L	L┘ 45×29.6×10×42×2.3	52	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 2,000	5	A	绿色	钢制支架
S系列	SW-38AS	38×12×6×27	⊕ M6×38L	[┘] 45×31×8.5×42×1.8	53	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 2,000	5	G	绿色	钢制支架

* 不锈钢制

(单位 mm)

小径	W-2015SUS	25×15×6×17	⊙ M6×25L	L┘ 25×20×9×29×1.5	27	1,000・1,500 2,000	25・30・35	1,000 2,000	30	A	—	不锈钢制支架
小径	W-2025SUS	20×25×6×27	⊙ M6×35L	L┘ 25×30×9×39×1.5	27	1,000・1,500 2,000	25・30・35	1,000 2,000	40	A	—	不锈钢制支架
小径	W-25SUS	25×9×6×16	⊙ M6×25L	L┘ 25×19×9×29×1.5	29.5	1,000・1,500 2,000	30・35	1,000 2,000	30	A	—	不锈钢制支架
小径	W-2523SUS	25×23×8×25	⊙ M8×35L	L┘ 25×28×9×40×1.5	29.5	1,000・1,500 2,000	30・35	1,000 2,000	50	A	—	不锈钢制支架
TS型	W-38SUS	38×12×6×25	⊕ M6×38L	L┘ 45×29×10×42×2.0	52	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 2,000	20	A	—	不锈钢制支架
S系列	SW-38SUS	38×12×6×27	⊕ M6×38L	L┘ 45×31×10×42×2.0	52	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 2,000	20	A	—	不锈钢制支架
HG型	HG-W36SUS	36×9×6×25	⊕ M6×38L	L┘ 45×29×10×42×2.0	51	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 2,000	40	A	—	不锈钢制支架
HG型	HG-W50SUS	50×12×8×20	⊕ M8×35L	┘┘ 50×46×13×40×3.0	60	1,800・2,400 3,000	75・100 150・200	1,000 2,000	80	C	—	不锈钢制支架
标准型	W-36CS-SUS	36×9×8×28	⊕ M8×40L	[┘] 42×60×32×45×2.0	47	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 2,000	40	J	—	不锈钢制支架
标准型	W-36BW-SUS	36×9×8×14	⊕ M8×55L	[┘] 46×60×33×71× 1.5 2.0	52	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 2,000	40	K	—	不锈钢制支架

⊕ 六角 ⊕ 十字 ⊙ 铆钉