

仕様表

(単位 mm)

区分	型式	滚轮尺寸 外径×幅宽×轴径× 缝宽 D W d b	使用轴	支架形状 形状h×W1×W2×W3×t	机高 H	全 长 L	滚轮间距 P	回转半径 R	单滚轮承 重强度 (kg)	截面形式	标准色	备 注
小径	W-26PS	26×8×6×10	⊕ M6×20L	└┘ 25×28×9×24×1.6	30	1,000・1,500 2,000	30・35	1,000 1,200	30	C	绿色	アセタール製
TS型	W-38GS	38×12×6×27	⬡ M6×38L	└┘ 45×31.6×10×42×2.3	52	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	30	A	绿色	アセタール製 ボール2列
BOX型	WB-36PS	36×9×8×28	⊕ M8×40L	└┘ 42.3×60×32×45× 1.6 2.3	49.3	1,800・2,400 3,000	50・75 100	—	10	F	绿色	アセタール製
S系列	SW-38GS	38×12×6×27	⊕ M6×38L	└┘ 45×31×8.5×42×1.8	53	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	30	G	绿色	アセタール製 ボール2列
标准型	W-36PS	36×9×8×28	⊕ M8×40L	└┘ 42.3×60×32.2×45×2.3	47.3	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	10	J	绿色	アセタール製 单列型
标准型	W-36PW	36×9×8×14	⊕ M8×55L	└┘ 46.3×60×33×71× 1.6 2.3	52.3	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	10	K	绿色	アセタール製 千鳥型
标准型	W-45UW	45×16×8×22	⊕ M8×65L	└┘ 46.3×60×33×87× 1.6 2.3	56.8	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	25	K	绿色	ABS製 千鳥型

⬡ 六角 ⊕ 十字 ⊙ 铆钉